

Verschlusschraube G


mit Innen-6kt.

Bouchon fileté G

avec six pans creux

Screw plug G

locked with Allen key



AD HSP 50

Type -G	Mat.-Nr.	bar	SW	L	D	i	kg/100
G=Rohrgewinde (zylindrisch)	G=Filetage-gaz BSP (cylindrique)			G=BSP thread (parallel)			
AD HSP 50-1/8	TAD.5070.020	400	5	11.0	14.0	8.0	0.650
AD HSP 50-1/4	TAD.5070.040	400	6	15.0	18.0	12.0	1.470
AD HSP 50-3/8	TAD.5070.060	400	8	15.0	22.0	12.0	2.320
AD HSP 50-1/2	TAD.5070.080	400	10	18.0	26.0	14.0	4.350
AD HSP 50-3/4	TAD.5070.120	200	12	20.0	32.0	16.0	7.700
AD HSP 50-1	TAD.5070.160	200	17	21.0	39.0	16.0	12.000

Einschraubgewinde nach DIN 3852-2 Form A.
Beim Einbau empfiehlt sich die Verwendung einer Dichtscheibe (z.B. SO 40007).
Die Dichtung muss bei Bedarf separat bestellt werden.

Filetage mâle selon DIN 3852-2 Forme A.
L'utilisation d'un joint (par exemple SO 40007) est recommandée pour l'installation.
Si nécessaire, le joint correspondant doit être commandé séparément.

Male adaptor thread according to DIN 3852-2 Form A.
The use of a sealing washer (e.g. SO 40007) is recommended for installation.
If required, the corresponding washer must be ordered separately.

Verschlusschraube G


mit Innen-6kt. und Conovor O-Ringabdichtung (FKM)

Bouchon fileté G

avec six pans creux et joint torique système Conovor (FKM)

Screw plug G

locked with Allen key and Conovor O-ring seal (FKM)



AD HSPO 50

Type -G	Mat.-Nr.	bar	SW	L	D	i	O-Ring	kg/100
G=Rohrgewinde (zylindrisch)	G=Filetage-gaz BSP (cylindrique)			G=BSP thread (parallel)				
AD HSPO 50-1/8	TAD.5050.020	400	5	11.0	14.0	8.0	8.73x1.78	0.610
AD HSPO 50-1/4	TAD.5050.040	400	6	15.0	18.0	12.0	11.1x1.78	1.410
AD HSPO 50-3/8	TAD.5050.060	400	8	15.0	22.0	12.0	14.0x1.78	2.200
AD HSPO 50-1/2	TAD.5050.080	400	10	18.0	26.0	14.0	18.72x2.62	4.130
AD HSPO 50-3/4	TAD.5050.120	200	12	20.0	32.0	16.0	23.47x2.62	7.380