

ARIACONN HD 20



IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]

Idoneo alla mandata di aria a corredo di compressori, attrezzature di perforazione e macchine operatrici pneumatiche in genere. Particolarmente utilizzato in cantieri edili, nelle cave e miniere.

[EN]

Suitable for the air delivery of compressors, and pneumatic tools. Ideal for building sites, caves or mines.



STRUTTURA / BODY

A	Sottostrato / Tube	Gomma SBR di colore nero. Natural and synthetic rubber.
B	Inserti / Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C	Copertura / Cover	Gomma SBR / EPDM resistente all'abrasione agli agenti atmosferici e all'invecchiamento. Abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber.
	Superficie / Surface	Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
8	17	20	60	-	247	80	40
10	19	20	60	-	286	100	40
13	23	20	60	-	397	130	40
16	26	20	60	-	435	160	40
19	30	20	60	-	550	190	40
25	37	20	60	-	757	250	40



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw

STC - Fascette con bullone / Hose clamps with bolt



i

NORME / NORMS: ISO 1307

MARCATURA / MARKING:

EUROCORD® AIR COMPRESSED HOSE W.P. 20 BAR
CONFEZIONAMENTO / BOX: IMBALLO IN POLIETILENE
GIALLO / PACKAGING IN YELLOW POLYETHYLENE



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F