

CHEMICONN SP 10

[EN] for discharge wide range of chemicals sea and industrial water.

[DE] druckschlauch geeignet für viele chemikalien meer- und industriewasser

[ES] para suministro de productos químicos, agua de mar e industrial

[FR] pour refoulement de produits chimiques eau de mer et industrielle.



[EN] **TUBE:** chemical resistant black EPDM rubber.

REINFORCEMENT: high tensile synthetic textile, steel wire helix and antistatic copper wire.

COVER: weather, ozone and abrasion resistant EPDM rubber,

SURFACE: smooth with fabric impression.

[DE] **SEELE:** beständig gegen chemikalien, schwarz, EPDM

EINLAGE: hochzugfeste synthetische textleinlage mit einer stahldraht spirale und antistatischer kupferlitze

DECKE: ozon- und witterungsbeständiger, abriebsfester EPDM gummi

OBERFLÄCHE: stoffimpression.

[ES] **SUSTRATO:** caucho EPDM negro resistente a los ácidos y a los productos químicos.

REFUERZO: inserciones textiles con alta resistencia con hilo de cobre antiestático y espiral de acero.

COBERTURA: caucho EPDM resistente a la abrasión, al ozono y a los agentes atmosféricos.

SUPERFICIE: con impresión de tela.

[FR] **TUBE:** caoutchouc EPDM noir résistant aux produits chimiques,

REINFORCEMENT: insertion textile haute tenacité, spirale en acier et fil de masse antistatique.

RETEMENT: caoutchouc EPDM, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques.

SURFACE: impression textile

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
30	42	10	30	0,7	720	180	40
35	48	10	30	0,7	860	210	40
40	53	10	30	0,7	1020	240	40
45	59	10	30	0,7	1250	270	40
51	64	10	30	0,7	1650	306	40
60	74	10	30	0,7	2150	360	40
70	86	10	30	0,7	2620	420	40
80	96	10	30	0,7	3400	480	40
102	120	10	30	0,7	4900	600	40
127	147	10	30	0,7	7550	762	40
152	175	10	30	0,7	12100	912	40
203	228	10	30	0,7	18000	1218	40

STC – Hose clamps with bolt / STF – Hose clamps with screw

-40°C / +120°C

-40°F / +248°F

NORME: ISO 1307

MARCATURA: EUROCORD® CHIMICO / SP W.P. 10 BAR