









ARIACONN LN 20

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
6	14	20	60	-	190	60	100
7	16	20	60	-	245	70	100
8	17	20	60	-	265	80	100
10	19	20	60	-	310	100	100
13	23	20	60	-	425	130	100
16	26	20	60	-	495	160	50
19	30	20	60	-	635	190	50
25	37	20	60	-	800	250	50

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: EUROCORD® AIR RUBBER HOSE W.P. 20
BAR ISO 1307



TUBE: natural and synthetic rubber.
REINFORCEMENT: high tensile synthetic textile.
COVER: abrasion, ozone and weather resistant smooth natural and synthetic rubber.
APPLICATION: medium duty service for air and pneumatic tools specially in mines, quarries and constructions.
SURFACE: smooth



SEELE: natur-und synthetischer gummi.
EINLAGE: hochzugfeste synthetische textileinlage.
DECKE: abrieb- ozon- und wetterbeständiger synthetischer gummi, glatt.
ANWENDUNG: im mittleren druckbereich für luft und pneumatisch operierende maschinen speziell in minen, und baubranche.
OBERFLÄCHE: glätten



SUSTRATO: caucho natural y sintetico
REFUERZO: inserciones textiles con alta resistencia
COBERTURA: caucho naural y sintetico liso, resistente al ozono y a los agentes atmosfericos
USO: suministro de aire comprimido para compresores, en las minas, canteras y para el sector de la construcción.
SUPERFICIE: lisa



TUBE: caoutchouc naturel et synthetique
REINFORCEMENT: insertion textile haute tenacite.
REVETEMENT: caoutchouc naturel et synthetique lisse resistant a l'abrasion, a l'ozone et aux agents atmospheriques
APPLICATION: pour air et equipements pneumatiques en usage intensif en particulier dans l'industrie miniere, et la construction
SURFACE: lisse

TEMPERATURE, TEMPERATUR, TEMPERATURA,
TEMPERATURE: : -25°C / +70°C -13°F / +158°F

NORMS, NORMEN. NORMAS, NORMES: ISO 1307

KOVAZ s.r.o.

Nádražní 386, 533 51 Pardubice

tel: +420 466 330 500

E-mail: kovaz@kovaz.cz

Web: www.kovaz.cz