


Einstellbare Winkelverschraubung

Coude orientable

Adjustable elbow union



SO 6095

Typ -d -G	Mat.-Nr.	bar	M	L1	L2	i	S1	S2	z	kg/100
Für metrische Rohre	Pour tubes métriques		G=Filetage-gaz BSP (cylindrique)		For metric tubes		G=BSP thread (straight)			
G=Rohrgewinde (zylindrisch)										
SO 6095-6-1/8	218.2641.100	400	12 x 1.5	29.0	33.0	8.0	12	14	20.0	5.000
SO 6095-8-1/4	218.2641.170	300	14 x 1.5	31.0	37.0	12.0	12	17	22.0	8.100
SO 6095-10-1/4	218.2641.270	250	16 x 1.5	34.0	38.0	12.0	14	19	23.0	10.400
SO 6095-12-3/8	218.2641.390	250	18 x 1.5	38.0	41.0	12.0	17	22	25.0	14.800
SO 6095-14-1/2	218.2641.504	250	22 x 1.5	42.0	47.0	14.0	19	27	29.0	25.300
SO 6095-15-1/2	218.2641.534	200	22 x 1.5	42.0	47.0	14.0	19	27	29.0	25.300
SO 6095-16-1/2	218.2641.566	200	24 x 1.5	46.0	50.0	14.0	22	30	31.0	31.500
SO 6095-18-1/2	218.2641.646	200	26 x 1.5	48.0	51.0	14.0	24	32	32.0	35.000
SO 6095-18-3/4	218.2641.648	200	26 x 1.5	50.0	53.0	16.0	24	32	34.0	38.000
SO 6095-20-1/2	218.2641.706	200	26 x 1.5	50.0	51.0	14.0	24	32	33.0	35.000
SO 6095-20-3/4	218.2641.708	200	26 x 1.5	52.0	53.0	16.0	24	32	35.0	38.000
SO 6095-22-3/4	218.2641.768	160	30 x 2	52.0	57.0	16.0	27	36	37.0	47.200
SO 6095-25-1	218.2641.810	160	33 x 2	57.0	63.0	18.0	30	41	40.0	72.000
SO 6095-28-1	218.2641.850	160	36 x 2	56.0	63.0	18.0	36	41	40.0	69.200

Die einstellbare Winkelverschraubung SO 6095 ist eine Kombination aus dem einstellbaren Anschluss SO 6335 und der Winkelverschraubung SO 6090. Der einstellbare Anschluss SO 6335 ist nur lose montiert.

Le coude orientable SO 6095 est une combinaison du raccordement orientable SO 6335 et du coude SO 6090. Le raccordement orientable SO 6335 est livré monté sans être serré.

The adjustable elbow union SO 6095 is a combination of the adjustable connection SO 6335 and the elbow union SO 6090. The adjustable connection SO 6335 is fitted only loosely.