

PRESSCONN 10 BAR



IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]

Per mandata acqua, aria e fluidi inerti ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Impiegato in molti usi agricoli ed industriali.

[EN]

For water, air and inert fluids delivery where it is necessary lightness and flexibility. Useful to agriculture and industrial sector.



STRUTTURA / BODY

A	Sottostrato / Tube	Liscio in PVC di colore nero. Special synthetic PVC compound.
B	Inserti / Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C	Copertura / Cover	Liscia in PVC di colore nero, resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Abrasion and weather resistant special PVC compound.
	Superficie / Surface	Liscia. Smooth.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
8	15	10	30	-	191	-	100
10	17	10	30	-	224	-	100
12	17	10	30	-	171	-	100
13	19	10	30	-	225	-	100
15	21	10	30	-	254	-	50
16	23	10	30	-	321	-	50
19	26	10	30	-	372	-	50
20	30	10	30	-	550	-	50
22	30	10	30	-	465	-	50
25	33	10	30	-	510	-	50
25	35	10	30	-	650	-	50
25	33	10	30	-	530	250	50
25	35	10	30	-	700	250	50



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw

SGT - Fascette pinzabili / Stepp less



NORME / NORMS: ISO 1307
MARCATURA / MARKING:
PRESSCORD® WATER HOSE WP 10BAR 16.05



-10°C / +60°C
+14°F / +140°F