

PRESSCONN 20 BAR



✓ **Massima leggerezza.**
Maximum lightness.



IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]

Idoneo alla mandata di acqua ed aria compressa ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Particolarmente indicato in agricoltura, nell'industria edile, cantieristica e navale.

[EN]

Medium duty service for air and pneumatic tools specially in industrial and agriculture applications.



STRUTTURA / BODY

A	Sottostrato / Tube	Liscio in PVC di colore nero. Special PVC resistant compound.
B	Inseri / Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C	Copertura / Cover	Liscia in PVC di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Abrasion and weather resistant special thermorub compound.
	Superficie / Surface	Nero. Black.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	14	20	60	-	189	-	100
8	17	20	60	-	266	-	100
10	19	20	60	-	308	-	100
13	23	20	60	-	423	-	100
16	26	20	60	-	495	-	50
19	30	20	60	-	636	-	50
25	37	20	60	-	780	-	50



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw

SGT - Fascette pinzabili / Stepp less



NORME / NORMS: ISO 1307



-10°C / +60°C
+14°F / +140°F