

PRESSCONN PU



✓ **Speciale mescola in poliuretano antiabrasivo e PVC.**
Special anti abrasive polyuretane compound and PVC.



IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]

Idoneo alla mandata di acqua ed aria compressa ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità. Particolarmente indicato in agricoltura, nell'industria edile, cantieristica e navale.

[EN]

Suitable for the water and air compressed delivery where it is necessary lightness and flexibility. Ideal for the industrial, agricultural, construction and marine industries.



STRUTTURA / BODY

A	Sottostrato / Tube	Liscio in PU di colore nero. Smooth black PU compound.
B	Inserti / Reinforcement	Tessili sintetici. High tensile synthetic textile.
C	Copertura / Cover	Liscia in PVC di colore blu resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Abrasion, ozone and weather resistant PVC compound.
	Superficie / Surface	Blu. Blue.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	10	20	60	-	70	-	100
8	12	20	60	-	85	-	100
10	15	20	60	-	135	-	100
13	19	20	60	-	195	-	100



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw

SGT - Fascette pinzabili / Stepp less



NORME / NORMS: ISO 1307



-10°C / +60°C
+14°F / +140°F