

EPDM / LN 20

MULTIPURPOSE



IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]

Tubo flessibile per mandata in pressione di aria, acqua calda e liquidi leggermente corrosivi in attrezzature ed impianti di vario genere.









[EN]

For delivery of hot water with very light chemical content in industrial applications.



STRUTTURA / BODY

A	Sottostrato / Tube	Liscio, nero, in gomma EPDM. <i>EPDM rubber.</i>
B	Inserti / Reinforcement	Tessili sintetici. <i>High tensile synthetic textile.</i>
C	Copertura / Cover	Liscia in gomma EPDM di colore nero resistente alla temperatura, all'abrasione, agli agenti atmosferici e ozono. <i>Abrasion, heat, ozone and weather resistant, smooth EPDM rubber.</i>
	Superficie / Surface	Liscia. <i>Smooth.</i>

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
5	10,5	20	60	-	82	50	50-100
5	11	20	60	-	93	50	50-100
6	12	20	60	-	102	60	50-100
7	13	20	60	-	120	70	50-100
8	16	20	60	-	175	80	50-100
10	18	20	60	-	220	100	50-100
13	21	20	60	-	320	130	50-100
19	28	20	60	-	440	190	50
25	35	20	60	-	650	250	50



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw

SGT - Fascette pinzabili / Stepp less



i

NORME / NORMS: ISO 1307

MARCATURA / MARKING:

EUROCORD® HOT WATER 100°C - ISO 1307

CONFEZIONAMENTO / BOX: IMBALLO IN POLIETILENE
TRASPARENTE / PACKAGING IN TRANSPARENT
POLYETHYLENE



-40°C / +110°C
-40°F / +230°F