

ABRACONN AIR PU ANTISTATIC



Idoneo al contatto di alimenti per i quali sono previsti i simulanti D2 e E secondo Reg. Europeo n.10/2011*.

✓ **Suitable for the food contact in according with EU Regulation 10/2011 for D2 and E simulants*.**

Versione antistatica.

✓ **Antistatic compound.**



IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]

Versione antistatica. Idoneo all'aspirazione di prodotti abrasivi: sabbia, grano, trucioli e polveri in genere. Idonei anche al contatto con alimenti oleosi e/o grassi, secchi per i quali sono previsti i simulanti D2 e E secondo Regolamento Europeo N. 10/2011. Particolarmente indicato nelle carrozzerie, nell'industria del legno, della ceramica e farmaceutica.

[EN] Antistatic version. Suitable also for the fatty, oily or dry aliments in according with EU Regulation 10/2011 for D2 and E simulants. Particularly used for the car bodies and in the wood, ceramic and pharmaceutical industries.



STRUTTURA / BODY

A	Sottostrato / Tube	Poliuretano. Polyurethane.
B	Inseriti / Reinforcement	Spirale di rinforzo in PVC antiurto. Shock resistant PVC spiral.
C	Copertura / Cover	Corrugata. Outside corrugated.
	Superficie / Surface	Trasparente avorio. Transparent ivory.

mm	mm	mm	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	25	0,35	-	0,5	100	20	20
25	30,4	0,35	-	0,5	150	25	20
30	36,0	0,35	-	0,5	190	30	20
32	38,0	0,35	-	0,5	200	32	20
35	41,4	0,35	-	0,4	215	35	20
38	44,6	0,40	-	0,4	230	38	20
40	46,6	0,40	-	0,4	250	40	20
45	51,8	0,45	-	0,4	280	45	20
50	57,0	0,50	-	0,4	310	50	20
60	67,4	0,50	-	0,4	390	60	20
63	70,6	0,50	-	0,4	430	63	20
70	78,4	0,55	-	0,4	500	70	20
75	83,8	0,55	-	0,4	550	75	20
80	89,0	0,55	-	0,4	610	80	20
90	99,4	0,55	-	0,4	715	90	20
100	110,4	0,60	-	0,4	820	100	20
110	120,4	0,60	-	0,3	890	110	20
120	131,0	0,60	-	0,3	950	120	20
125	136,6	0,65	-	0,3	1000	125	20
150	162,8	0,70	-	0,3	1365	150	20
160	173,0	0,70	-	0,3	1550	160	20
180	193,4	0,70	-	0,3	1900	180	20
200	213,6	0,80	-	0,3	2100	200	10



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw

STC - Fascette con bullone / Hose clamps with bolt

SSS - Fascetta salta spirale /
Spiral piepe clamp



i

NORME / NORMS: REG. UE 10/2011 - ISO 1307
A RICHIESTA DISPONIBILE NELLA VERSIONE
ANTISTATICA CHIMICAMENTE. / UPON REQUEST IT
COULD BE PROVIDED WITH ANTISTATIC COMPOUND.

°C

-25°C / +85°C
-13°F / +185°F

* CONTATTO RIPETUTO MASSIMO DI 2 ORE ALLA TEMPERATURA MASSIMA DI 70°C / MAX 70°C FOR 2 HOURS