

PETROCONN PVC OIL ANTISTATIC



✓ **Antistatico.**
Antistatic.



IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]

Idoneo all'aspirazione e mandata di prodotti petroliferi. La sua particolare struttura lo rende molto resistente in condizioni di lavoro estreme (es. spurgo industriale). È facilmente avvolgibile su aspi.

[EN]

For industrial oils and fuel suction and delivery. Its particularly structure makes it resistant to extreme working conditions. it is easy to roll up it on reels.



STRUTTURA / BODY

A

Sottostrato / Tube

Speciale miscela in PVC resistente a oli e carburanti.
Strong, flexible and smooth oil resistant PVC/nbr compound.

B

Inserti / Reinforcement

Spirale in PVC anti-schiacciamento e Cordicella di rame per la dissipazione dell'elettricità statica.
Anti crushing PVC spiral and longitudinal copper wire.

C

Copertura / Cover

In PVC leggermente corrugata.
Light corrugated outside.

Superficie / Surface

Blu opaco.
Blue matt.

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
20	4,6	8	-	0,8	450	80	50
25	4,6	8	-	0,8	580	100	50
30	4,8	8	-	0,8	650	120	50
32	4,8	8	-	0,8	670	128	50
35	5	7	-	0,8	720	140	50
38	5	7	-	0,8	770	152	50
40	5	7	-	0,8	815	160	50
45	5,1	7	-	0,8	960	180	50
50	5,6	7	-	0,8	1150	200	50
60	5,9	6	-	0,8	1530	240	50
63	6	6	-	0,8	1580	252	50
70	6,1	6	-	0,8	1820	280	50
75	6,2	5	-	0,8	1920	300	50
80	6,4	4	-	0,8	2100	320	50
90	6,6	4	-	0,8	2400	360	25
100	7,2	3	-	0,8	3200	400	25
120	7,9	3	-	0,7	3800	480	25
152	9,8	2,5	-	0,7	6150	608	25



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone / Hose clamps with bolt

BANDI BLOCK - Coppia di serraggio / Tightening torque



i

NORME / NORMS: ISO 1307

i

-25°C / +60°C
-13°F / +140°F