



Zpětné ventily Parker Manapak řady CM jsou v mezi-deskovém provedení pro snadnou konfiguraci systémů vislého uspořádání. V závislosti na požadované funkci jsou jeden nebo dva ventily umístěny do portů P, T, A a B. Umístění ventilu a směr průtoku toku může být zvolen pomocí objednacího kódu

Charakteristické vlastnosti

- Tělesa ventilů Parker Manapak řady CM jsou vyrobená z oceli.
- Osm voleb pro uspořádání zpětného ventilu v tělese nabízí víceúčelové použití pro hydraulické ovládání.
- Funkce může být změněna otočením ventilu.
- CM2 - NG06 (CETOP3)
- CM3 - NG10 (CETOP5)


Technické údaje




Všeobecné			CM2	CM3
Řada			ISO 4401-03-02-0-94	ISO 4401-05-04-0-94
Montážní obrazec			neomezená	
Montážní pozice			neomezená	
Okolní teplota		[°C]	-20...+50	
Hodnota MTTF _D		[roky]	150	
Hmotnost		[kg]	0.9	1.7
Hydraulika				
Max. provozní tlak		[bar]	350	350
Max. průtok		[l/min]	53	76
Otvírací tlak		[bar]	0.3	0.3
Kapalina			Hydraulický olej dle DIN 51524...525	
Teplota kapaliny		[°C]	-20...+80	
Rozsah viskozity, povolený		[cSt][mm²/s]	10...650	
doporučený		[cSt][mm²/s]	30	
Filtrace			ISO 4406: 18/16/13 (dle NAS 1638: 7)	

Charakteristiky $\Delta p/Q$

CM2



CM3




Všechny charakteristiky měřeny s HLP46 při 50 °C.


CM2

Pohled zdola*


(strana desky)
*Deska O-kroužků
není zobrazena!
Toto zobrazení
ukazuje model TT.



Čelní strana



Pohled zhora



















Těsnicí sady CM2	
Těsnění	Objednací kód
V	SK-CM2-V

Pokyn:

Deska s O-kroužky pro utěsnění plochy spoje na straně desky je obsažena. Deska s O-kroužky a poziční kolíky jsou vždy montovány na straně desky.

CM2 pohledy shora (ze strany rozvaděče)




CM3


Pohled zdola*

(strana desky)


*Deska O-kroužků
není zobrazena!
Toto zobrazení
ukazuje model AA.



Čelní strana



Pohled zhora



Těsnicí sady CM3	
Těsnění	Objednací kód
V	SK-CM3-V

Pokyn:

Deska s O-kroužky pro utěsnění plochy spoje na straně desky je obsažena. Deska s O-kroužky a poziční kolíky jsou vždy montovány na straně desky.

CM3 pohledy zhora (ze strany rozvaděče)

