Zátka VSTI M/R-ED pro hrdla s vnitřním závitem

metrický závit – ED (ISO 9974)
závit BSPP – ED (ISO 1179)



X1) Těsnění ED-Eolastic

Metrický závit T1	Závit trubky T1	válcový D1	L1	L2	S1	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	Objednací kód*	PN (bar)[1] CF	A3C	71
M 10 x 1	G 1/8 A	14,0	12,0	8	5	8	VSTI10X1ED	VSTI1/8ED	400	400	400
M 12 x 1,5		17,0	17,0	12	6	14	VSTI12X1.5ED		400	400	400
M 14 x 1,5	G 1/4 A	19,0	17,0	12	6	20	VSTI14X1.5ED	VSTI1/4ED	400	400	400
M 16 x 1,5	G 3/8 A	22,0	17,0	12	8	25	VSTI16X1.5ED	VSTI3/8ED	400	400	400
M 18 x 1,5		23,9	17,0	12	8	32	VSTI18X1.5ED		400	400	400
M 20 x 1,5		25,9	19,0	14	10	42	VSTI20X1.5ED		400	400	400
M 22 x 1,5	G 1/2 A	27,0	19,0	14	10	51	VSTI22X1.5ED	VSTI1/2ED	400	400	400
M 26 x 1,5		31,9	21,0	16	12	78	VSTI26X1.5ED		400	400	400
M 27 x 2	G 3/4 A	32,0	21,0	16	12	79	VSTI27X2ED	VSTI3/4ED	400	400	400
M 33 x 2	G 1 A	39,9	22,5	16	17	130	VSTI33X2ED	VSTI1ED	400	400	400
M 42 x 2	G 11/4 A	49,9	22,5	16	22	198	VSTI42X2ED	VSTI11/4ED	315	315	315
M 48 x 2	G 11/2 A	55,0	22,5	16	24	263	VSTI48X2ED	VSTI11/2ED	315	315	315

[1]) Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

$$\frac{PN\ (bar)}{10} = PN\ (MPa)$$

Pokyny pro objednávku alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.

Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany šroubení	Příklad	Standardní těsnicí materiál se neznačí
Ocel, pozinkovaná, bez chromu[6]	CF	VSTI1/2EDCF	NBR
Ocel , pozinkovaná	A3C	VSTI1/2EDA3C	NBR
Nerez ocel	71	VSTI1/2ED71	VIT

*Doplňte znak objednávky **písmeny označení** pro žádaný materiál.