Příruba SAE PAFSF-G se závitem BSPP

příruba SAE/vnitřní závit BSPP

(ISO 6162-1/-2) (ISO 1179-1)

pouze pro nízkotlaké použití



Série 3000 PSI

Konstrukční řada SAE (palce)	ISO (DN)	T1	L1	LA	LB	LX	LY	DB	Šrouby (metr.)	Šrouby (UNC.)	Hmotnost (ocel) kg/1 ks	Objednací kód*	PN (bar)[1] S	PN (bar)[1] SS
1/2	13	**G3/8**	16	46	58	17,5	38,1	9,0	M 8 × 30	5/16 × 1 1/4	0,20	**PAFSF080G38**	40	40
1/2	13	**G1/2**	16	46	58	17,5	38,1	9,0	M 8 × 30	5/16 × 1 1/4	0,27	**PAFSF080G**	40	40
3/4	19	**G1/2**	18	49	66	22,3	47,6	10,5	M10 × 35	3/8 × 1 1/2	0,29	**PAFSF100G12**	40	40
3/4	19	**G3/4**	18	49	66	22,3	47,6	10,5	M10 × 35	3/8 × 1 1/2	0,27	**PAFSF100G**	40	40
1	25	**G3/4**	19	53	71	26,2	52,4	10,5	M10 × 35	3/8 × 1 1/2	0,32	**PAFSF102G34**	40	40
1	25	**G 1**	19	53	71	26,2	52,4	10,5	M10 × 35	3/8 × 1 1/2	0,31	**PAFSF102G**	40	40
1 1/4	32	**G 1**	21	69	80	30,2	58,7	10,5	M10 × 35	7/16 × 1 1/2	0,44	**PAFSF104G1**	40	40
1 1/4	32	**G1 1/4**	21	69	80	30,2	58,7	10,5	M10 × 35	7/16 × 1 1/2	0,56	**PAFSF104G**	40	40
1 1/2	38	**G1 1/4**	24	77	95	35,7	69,9	13,5	M12 × 45	1/2 × 1 3/4	0,83	**PAFSF106G114**	40	40
1 1/2	38	**G1 1/2**	24	77	95	35,7	69,9	13,5	M12 × 45	1/2 × 1 3/4	0,76	**PAFSF106G**	40	40
2	51	**G1 1/2**	24	89	103	42,9	77,8	13,5	M12 × 45	1/2 × 1 3/4	1,00	**PAFSF108G112**	40	40
2	51	**G 2**	24	89	103	42,9	77,8	13,5	M12 × 45	1/2 × 1 3/4	0,90	**PAFSF108G**	40	40
2 1/2	64	**G 2**	25	101	116	50,8	88,9	13,5	M12 × 45	1/2 × 1 3/4	1,30	**PAFSF110G2**	40	40
2 1/2	64	**G2 1/2**	25	101	116	50,8	88,9	13,5	M12 × 45	1/2 × 1 3/4	1,25	**PAFSF110G**	40	40
3	76	**G2 1/2**	25	124	136	61,9	106,4	17,0	M16 × 50	5/8 × 2	1,86	**PAFSF112G212**	30	30
3	76	**G 3**	25	124	136	61,9	106,4	17,0	M16 × 50	5/8 × 2	1,49	**PAFSF112G**	30	30
3 1/2	89	**G 3**	25	136	152	69,9	120,7	17,0	M16 × 50	5/8 × 2	1,68	**PAFSF114G3**	30	30
3 1/2	89	**G3 1/2**	25	136	152	69,9	120,7	17,0	M16 × 50	5/8 × 2	1,59	**PAFSF114G**	30	30
4	102	**G3 1/2**	25	146	162	77,8	130,2	17,0	M16 × 50	5/8 × 2	2,35	**PAFSF116G312**	30	30
4	102	**G 4**	25	146	162	77,8	130,2	17,0	M16 × 50	5/8 × 2	2,25	**PAFSF116G**	30	30
5	127	**G 4**	25	180	184	92,1	152,4	17,0	M16 × 50	5/8 × 2	3,45	**PAFSF118G4**	30	30
5	127	**G 5**	25	180	184	92,1	152,4	17,0	M16 × 50	5/8 × 2	3,15	**PAFSF118G**	30	30

Série 6000 PSI

SAE (palce)	DN	T1	L1	LA	LB	LX	LY	DB	Šrouby (metr.)	Šrouby (UNC.)	Hmotnost kg/1 ks	Objednací kód*	S	SS
1/2	13	**G3/8**	16	46	58	18,2	40,5	9,0	M 8 × 30	5/16 × 1 1/4	0,25	**PAFSF401G38**	40	40
1/2	13	**G1/2**	16	46	58	18,2	40,5	9,0	M 8 × 30	5/16 × 1 1/4	0,20	**PAFSF401G**	40	40
3/4	19	**G1/2**	19	53	71	23,8	50,8	10,5	M10 × 35	3/8 × 1 1/2	0,37	**PAFSF402G12**	40	40
3/4	19	**G3/4**	19	53	71	23,8	50,8	10,5	M10 × 35	3/8 × 1 1/2	0,36	**PAFSF402G**	40	40
1	25	**G3/4**	24	66	80	27,8	57,2	13,5	M12 × 45	7/16 × 1 1/2	0,64	**PAFSF403G34**	40	40
1	25	**G 1**	24	66	80	27,8	57,2	13,5	M12 × 45	7/16 × 1 1/2	0,60	**PAFSF403G**	40	40
1 1/4	32	**G 1**	27	77	94	31,8	66,6	15,0	M14 × 50	1/2 × 1 3/4	0,88	**PAFSF404G1**	40	40
1 1/4	32	**G1 1/4**	27	77	94	31,8	66,6	15,0	M14 × 50	1/2 × 1 3/4	0,87	**PAFSF404G**	40	40
1 1/2	38	**G1 1/4**	30	89	103	36,5	79,3	17,0	M16 × 55	5/8 × 2	1,14	**PAFSF405G114**	40	40
1 1/2	38	**G1 1/2**	30	89	103	36,5	79,3	17,0	M16 × 55	5/8 × 2	1,01	**PAFSF405G**	40	40
2	51	**G1 1/2**	35	123	135	44,5	96,8	21,0	M20 × 65	3/4 × 2 1/2	2,94	**PAFSF406G112**	40	40
2	51	**G 2**	35	123	135	44,5	96,8	21,0	M20 × 65	3/4 × 2 1/2	2,84	**PAFSF406G**	40	40

[1]) Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

*Doplňte objednací kód **zkratkou označení** pro žádaný materiál.

Doplnění objednacího kódu					
Materiál	Zkratka označení povrchu a materiálu	Příklad: pouze plná příruba	Příklad: včetně polovin příruby, metr. sady šroubů a O-kroužku	Příklad: včetně polovin příruby, UNC sady šroubů a O-kroužku	Standardní těsnicí materiál (žádná příd. písmena nejsou zapotřebí)
Ocel, leskle olejovaná	S	PAFSF080GS	PAFSF080GSM	PAFSF080GSU	NBR
Nerezová ocel	SS	PAFSF080GSS	PAFSF080GSSM	PAFSF080GSSU	VIT