Úhlové rotační šroubení DG 104-R s kuličkovým ložiskem s vnějším závitem

vnější palcový závit – ED (ISO 1179) / připojení EO 24°



X1) osa
X2) pryžové těsnění

Konstr. řada	D1	T1	DN	D3	L1	L2	L3	L4	L6	S1	S2	S3	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	A3C[1])
S[4])	06	G 1/4 A	05	19	23	16,0	39,5	12	31	22	17	17	131	DG104/06SROMD	Údaje o tlaku viz tabulka 1
	08	G 1/4 A	05	19	24	17,0	39,5	12	32	22	17	19	135	DG104/08SROMD	Údaje o tlaku viz tabulka 1
	12	G 3/8 A	10	22	29	21,5	51,0	12	38	30	22	24	284	DG104/12SROMD	Údaje o tlaku viz tabulka 1
	16	G 1/2 A	10	27	33	24,5	49,0	14	43	30	22	30	284	DG104/16SROMD	Údaje o tlaku viz tabulka 1
	20	G 3/4 A	16	32	37	26,5	67,0	16	48	41	36	36	752	DG104/20SROMD	Údaje o tlaku viz tabulka 1
	25	G 1 A	16	40	42	30,0	65,0	18	54	41	36	46	789	DG104/25SROMD	Údaje o tlaku viz tabulka 1
	30	G 1 1/4 A	26	50	49	35,5	82,5	20	62	60	50	50	1713	DG104/30SROMD	Údaje o tlaku viz tabulka 1
	38	G 1 1/2 A	26	55	57	41,0	80,5	22	72	60	50	60	1915	DG104/38SROMD	Údaje o tlaku viz tabulka 1

[1]) Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
[4]) S = těžká konstrukční řada

$$\frac{PN\ (bar)}{10} = PN\ (MPa)$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku kompletního šroubení, případně alternativních těsnicích materiálů viz strana H7.

Doplnění objednacího kódu			
Materiál	Zkratka označení povrchu a materiálu	Příklad	Standardní těsnicí materiál (žádná příd. písmena označení nejsou nutná)
Ocel pozinkovaná	A3C	DG104/06SROMDA3C	VIT/NBR

*Doplňte prosím Objednací kód **zkratkou označení** pro požadovaný materiál.