Charakteristické znaky

Řada SPV, SPZ

Zpětné ventily řady SPV a SPZ jsou navrženy jako závitové cartridgové ventily. Všechny součásti jsou sestaveny do jednoho celku pro snadnou instalaci.



Charakteristické vlastnosti

- Malé požadavky na prostor
- Bez úniku
- Jednoduchá montáž

Přípojky



Směr průtoku V



Směr průtoku Z



Technické údaje

Konstrukce			Vestavný ventil se závitem	
Montážní pozice			Bez omezení	
Okolní teplota		[°C]	-40 … +60	
Jmenovitá velikost			NG06	NG10
Hmotnost		[kg]	0,5	0,8
Hydraulika				
Směr průtoku			Viz symboly	
Kapalina			Hydraulický olej dle DIN 51 524 … 536	
Viskozita	doporučená	[cSt] [mm²/s]	30 … 80	
	povolená	[cSt] [mm²/s]	20 … 380	
Teplota kapaliny		[°C]	-20 … +60	
Filtrace			ISO 4406 (1999); 18/16/13	
Jmenovitý tlak		[bar]	350	
Otvírací tlak		[bar]	0,3	
Průtok		[l/min]	40	60

Objednací kód

	—	**SP**		**B**	**030**	**E**		**M**
Těsnění		Zpětný ventil	Směr průtoku	Konstrukční řada	Výrobní norma, přímo řízený	Vestavný se závitem	Velikost ventilu	Pružina 0,3 bar

Kód	Těsnění
bez	**NBR**
V	FPM

Kód	Směr průtoku
V	**Kanál B -> A a C**
Z	**Kanál A -> B a C**

Kód	Velikost
06	**NG06**
10	**NG10**

Položky označené tučně jsou ihned k dodání.

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Německo

kovaz.s.r.o.



Rozměry	NG06	NG10
D	24	34
L	50	74
d	M18x1,5	M24x1,5
l	45	66
SW	8	12

6

Těsnicí sady

NG	NBR těsnění	FPM těsnění
06	SK-SPV/ZB0E06	SK-SPV/ZB0E06V
10	SK-SPV/ZB0E10	SK-SPV/ZB0E10V

Montážní otvor



Rozměry	NG06	NG10
d1	25	35
d2	M18 x 1,5	M24 x 1,5
$d3^{H7}$	16	22
$d4^{H7}$	14	20
$d5_{max.}$	6	9
$d6_{max.}$	6	9
t1	45	68
t2	32	51
t3	16	20
t4	10	15
t5	27,5	40
t6	12	13,5

kaz s.r.o.

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
Hydraulic Controls Division
Kaarst, Německo