T - hrdlo s vnějším závitem TE-R

připojení EO 24°/závit BSPP – těsnění hranou (ISO 1179)





Konstr. řada	D1	T	D3	D4	D5	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar)[1] CF	A3C	71	MS
L[3])	22	G3/4A	19	18	32	35	27,5	26	16	44	27	36	208	TE22LR	160	160	160	100
	28	G1A	24	23	39	38	30,5	30	18	47	36	41	378	TE28LR	160	160	160	100
	35	G11/4A	30	30	49	45	34,5	34	20	56	41	50	554	TE35LR	160	160	160	100
	42	G11/2A	36	36	55	51	40,0	39	22	63	50	60	847	TE42LR	160	160	160	100
S[4])	20	G3/4 A	16	16	32	37	26,5	26	16	48	27	36	267	TE20SR	400	400	400	250
	25	G1A	20	20	39	42	30,0	30	18	54	36	46	485	TE25SR	250	250	250	
	30	G1 1/4 A	25	25	49	49	35,5	34	20	62	41	50	762	TE30SR	160	160	160	
	38	G1 1/2 A	32	32	55	57	41,0	39	22	72	50	60	1121	TE38SR	160	160	160	

[1]) Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat
[3]) L = Lehká konstrukční řada
[4]) S = Těžká konstrukční řada

$$\frac{PN\ (bar)}{10} = PN\ (MPa)$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednání kompletních šroubení viz strana H7.

Doplnění objednacího kódu		
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrchové ochrany šroubení	Příklad
Ocel, pozinkovaná, bez chromu[6]	CFX	TE20SRCFX
Ocel, pozinkovaná	A3CX	TE20SRA3CX
Nerezová ocel	71X	TE20SR71X
Mosaz	MSX	TE20SRMSX

*Doplňte objednací kód **zkratkou označení** pro žádaný materiál.

KOVAZ