

PETROCONN CARBO 20



Resistente ad oli e carburanti con contenuti di aromatici fino al 40%
Oils and fuels with 40% aromatic contents resistant.



IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]

Idoneo per mandata di carburanti nei motori a combustione interna, lubrificazione ed ingrassaggio di macchinari; particolarmente indicato ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità.

[EN]

For delivery of fuels in internal combustion engines for lubrication and greasing services. Particularly recommended where it is necessary flexibility and lightness.



STRUTTURA / BODY

A Sottostrato / Tube	Liscio in gomma NBR di colore nero resistente ad oli e carburanti con contenuto di aromatici fino al 40%. <i>Natural and synthetic black rubber.</i>
B Inserti / Reinforcement	Tessili sintetici. <i>High tensile synthetic textile.</i>
C Copertura / Cover	Liscia in gomma NBR resistente ad oli e carburanti. <i>Oil and Diesel resistant smooth synthetic rubber.</i>
Superficie / Surface	Liscia. <i>Smooth.</i>

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	m
6	14	20	60	-	168	60	100
8	17	20	60	-	237	80	100
10	19	20	60	-	275	100	100



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STF - Fascette a vite / Hose clamps with screw

STM - Fascette stringitubo /
 Hose clamps

SGT - Fascette pinzabili /
 Stepp less



NORME / NORMS: ISO 1307
 MARCATURA / MARKING:
 EUROCORD® OIL RUBBER HOSE P.E. 20 BAR - ISO 1307
 CONFEZIONAMENTO / BOX: IMBALLO IN POLIETILENE
 ROSSO / PACKAGING IN RED POLYETHYLENE



-35°C / +70°C
 -31°F / +158°F