

# PETROCONN CARBO SP 10

[EN] for suction and discharge of petroleum products with aromatic content up to 50%.

[DE] saug und druckschlauch für mineralölprodukte mit max. 50 % aromatengehalt.

[ES] para suministro de productos petrolíferos con contenido aromatizado hasta el 50%..

[FR] pour aspiration et refoulement d'hydrocarbures a teneur en aromatiques jusqu'a 50%

[EN] **TUBE:** oil and petrol resistant, black nbr

**REINFORCEMENT:** high tensile synthetic textile, steel wire helix and antistatic copper wire

**COVER:** oil, weather, ozone, abrasion resistant special synthetic rubber

**SURFACE:** smooth with fabric impression.

[DE] **SEELE:** öl- und kraftstoffbeständig, nitrilgummi, schwarz..

**EINLAGE:** hochzugfeste synthetische textileinlage, stahldrahtspirale und antistatischer kupferlitze.

**DECKE:** öl-, ozon- und witterungsbeständiger, abriebfester, speziell synthetischer gummi.

**OBERFLÄCHE:** stoffimpression.

[ES] **SUSTRATO:** caucho nbr negro resistente a los productos petrolíferos.

**REFUERZO:** inserciones textiles con alta resistencia con hilo de cobre antiestatico y espiral de acero.

**COBERTURA:** caucho especial negro resistente al aceite, al ozono, a la abrasión y a los agentes atmosféricos.

**SUPERFICIE:** con impresión de tela.

[FR] **Tube:** caoutchouc nbr, noir, resistant aux huiles et aux hydrocarbures.

**REINFORCEMENT:** insertion textile haute tenacite, spirale en acier et fil de masse antistatique.

**RETEMENT:** caoutchouc synthetique special, resistant aux huiles, a l'abrasion, a l'ozone et aux agents atmospheriques.

**SURFACE:** impression textile



mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
19	29	10	30	0,8	540	75	40
25	36	10	30	0,8	710	100	40
30	41	10	30	0,8	871	120	40
32	44	10	30	0,8	1014	130	40
35	46	10	30	0,8	993	140	40
38	49	10	30	0,8	1070	150	40
40	52	10	30	0,8	1249	160	40
45	57	10	30	0,8	1522	190	40
48	58	10	30	0,8	1314	200	40
51	63	10	30	0,8	1752	250	40
60	73	10	30	0,8	2132	310	40
70	83	10	30	0,8	2605	400	40
80	94	10	30	0,8	2983	475	20/40
90	104	10	30	0,8	3326	522	20
100	117	10	30	0,8	4133	610	20/40
120	138	10	30	0,8	7400	720	20

-35°C / +70°C  
-31°F / +158°F

**NORME:** ISO 1307

**MARCATURA:** EUROCORD® OIL SUCTION  
DELIVERY HOSE W.P. 10 BAR