

ABRACONN CEMENT HD

[EN] for discharge of dry bulk materials, sand, gravel, dry cement etc.

[DE] zur beförderung von schüttgütern, trockenem zement, sand, kies usw.

[ES] para suministro de cemento seco, arena, grava, materiales abrasivos etc.

[FR] pour refoulement du materiel sec en vrac, sable, granule, ciment sec etc.



[EN] **TUBE:** abrasion resistant antistatic natural rubber.

REINFORCEMENT: high tensile synthetic textile and antistatic copper wire.

COVER: abrasion, ozone and weather resistant pin-pricked special synthetic rubber.

SURFACE: smooth with fabric impression.

[DE] **SEELE:** hoch abriebfest, leitfähig, naturgummi.

EINLAGE: hochzugfeste synthetische textileinlage und antistatische kupferlitze.

DECKE: ozon- und witterungsbeständiger, **ABRIEBSFESTER**, spezieller synthetischer gummi, geprickt.

OBERFLÄCHE: stoffimpression.

[ES] **SUSTRATO:** caucho natural antiestático, resistente a la abrasión.

REFUERZO: inserciones textiles con alta resistencia con hilo de cobre antiestático.

COBERTURA: caucho natural y sintético microforado, resistente a la abrasión, al ozono y a los agentes atmosféricos.

SUPERFICIE: con impresión de tela.

[FR] **TUBE:** caoutchouc naturel conducteur, résistant a l'abrasion.

REINFORCEMENT: insertion textile haute tenacite et fil de masse antistatique.

REVETEMENT: caoutchouc synthetique, microperfore, resistant a l'abrasion, a l'ozone et aux agents atmospheriques.

SURFACE: impression textile

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
102	110	10	30	-	1783	-	20
102	118	10	30	-	3288	-	20

-40°C / +70°C
-40°F / +158°F

NORME: ISO 1307

MARCATURA: EUROCORD® CEMENTO W.P. 10 BAR