

# CHEMICONN HD 10

[EN] for discharge wide range of chemicals sea and industrial water.

[DE] druckschlauch geeignet für viele chemikalien meer- und industriewasser

[ES] para suministro de productos químicos, agua de mar e industrial

[FR] pour refoulement de produits chimiques eau de mer et industrielle.



[EN] **TUBE:** chemical resistant black EPDM rubber.  
reinforcement: high tensile synthetic textile and antistatic copper wire.  
**COVER:** weather, ozone and abrasion resistant EPDM rubber,  
**SURFACE:** smooth with fabric impression.

[DE] **SEELE:** beständig gegen chemikalien, schwarz, EPDM

**EINLAGE:** hochzugfeste synthetische textileinlage und antistatischer kupferlitze.

**DECKE:** ozon- und witterungsbeständiger, abriebsfester EPDM gummi

**OBERFLÄCHE:** stoffimpression.

[ES] **SUSTRATO:** caucho EPDM negro resistente a los ácidos y a los productos químicos.

**REFUERZO:** inserciones textiles con alta resistencia con hilo de cobre antiestático.

**COBERTURA:** caucho EPDM resistente a la abrasión, al ozono y a los agentes atmosféricos.

**SUPERFICIE:** con impresión de tela.

[FR] **TUBE:** caoutchouc EPDM noir résistant aux produits chimiques,

**RENFORCEMENT:** insertion textile haute tenacité et fil de masse antistatique.

**RETEMENT:** caoutchouc EPDM, résistant à l'abrasion, à l'ozone et aux agents atmosphériques.

**SURFACE:** impression textile

mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
10	18	10	30	-	180	100	40
12	20	10	30	-	210	120	40
15	25	10	30	-	250	150	40
18	28	10	30	-	280	180	40
20	29	10	30	-	320	200	40
25	34	10	30	-	420	250	40
30	42	10	30	-	700	300	40
35	48	10	30	-	850	350	40
40	55	10	30	-	1050	400	40
45	62	10	30	-	1370	450	40
51	66	10	30	-	1490	510	40
60	76	10	30	-	2400	600	40

STC – Hose clamps with bolt / STF – Hose clamps with screw

-40°C / +120°C

-40°F / +248°F

**NORME:** ISO 1307

**MARCATURA:** EUROCORD® CHIMICO / HD W.P. 10 BAR