









ARIACONN HD 25

							
mm	mm	bar	bar	bar	gr/mt	mm	mt
19	32	25	75	-	695	190	40
25	39	25	75	-	929	250	40
32	48	25	75	-	1423	320	40
38	54	25	75	-	1570	380	40
40	56	25	75	-	1630	400	40
50	69	25	75	-	2333	510	40
60	83	25	75	-	3637	600	40
76	96	25	75	-	3766	760	40

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: EUROCORD®AIR COMPRESSED HOSE W.P.
25 BAR



TUBE: natural and synthetic rubber.
REINFORCEMENT: high tensile synthetic textile.
COVER: abrasion, ozone and weather resistant synthetic rubber.
APPLICATION: medium duty service for air and pneumatic tools specially in mines, quarries and constructions,
SURFACE: smooth with fabric impression.



SEELE: natur- und synthetischer gummi.
EINLAGE: hochzugfeste synthetische textileinlage.
DECKE: abrieb- ozon- und wetterbeständiger synthetischer gummi, glatt.
ANWENDUNG: im mittleren druckbereich für luft und pneumatisch operierende maschinen speziell in minen, steinbrüchen und baubranche.
OBERFLÄCHE: stoffimpression



SUSTRATO: caucho natural y sintetico
REFUERZO: inserciones textiles con alta resistencia
COBERTURA: caucho sintetico resistente al ozono y a los agentes atmosfericos
USO: suministro de aire comprimido para compresores, en las minas, canteras y para el sector de la construcción.
SUPERFICIE: con impresión de tela



TUBE: caoutchouc naturel et synthetique
REINFORCEMENT: insertion textile haute tenacite.
REVETEMENT: caoutchouc synthetique resistant a l'abrasion, a l'ozone et aux agents atmospheriques.
APPLICATION: pour air et equipements pneumatiques en particulier dans l'industrie miniere, et la construction,
SURFACE: impression textile

TEMPERATURE, TEMPERATUR, TEMPERATURA,
TEMPERATURE: : -25°C / +70°C -13°F / +158°F

NORMS, NORMEN. NORMAS, NORMES: ISO 1307

KOVÁZ s.r.o.

Nádražní 386, 533 51 Pardubice

tel: +420 466 330 500

E-mail: kovaz@kovaz.cz

Web: www.kovaz.cz